

Servidores de Comunicaciones Unificadas Elastix

una solución para cada necesidad



	microUCS	miniUCS	ELX025	NLX4000	ELX5000

Telefonía

Puertos Analógicos	-	Configurable: hasta 8	Configurable: hasta 12*	Configurable: hasta 48*	Configurable: hasta 72*
Puertos Digitales	-	Hasta 1 E1/T1/J1 ó 4 BRI	Configurable: hasta 1 E1/T1/J1*	Configurable: hasta 4 E1/T1/J1*	Configurable: hasta 8 E1/T1/J1*
Slots PCI de expansión	-	1 PCIe**	1 PCI	2 PCIe - easy swap	5: 1 PCI, 4 PCIe
Extensiones (SIP/IAX)	Hasta 15*	Hasta 50*	Hasta 100*	Hasta 300*	Hasta 600*
Llamadas concurrentes	Hasta 4*	Hasta 32*	Hasta 50*	Hasta 120*	Hasta 250*
Sistema Operativo	Elastix 32 bits	Elastix 32 bits	Elastix 32 bits - soporta 64 bits	Elastix 32 bits - soporta 64 bits	Elastix 64 bits

Hardware

CPU	400 MHz	1.1 GHz	1.5 GHz Dual Core	1.86 GHz Dual Core	2.2 GHz Quad Core
2do CPU	-	-	-	-	2.2 GHz Quad Core (opcional)
RAM	256 MB	1 GB DDR2	2 GB DDR3 - hasta 4 GB	4 GB DDR3	4 GB DDR3 - hasta 128 GB
Disco Duro	8 GB (SD)	16 GB (Compact Flash)	120 GB SSD - 2.5"	500 GB - 2.5"	500 GB - 3.5"
2do Disco Duro	-	-	-	500 GB - 2.5"	500 GB - 3.5"
RAID	-	-	-	Hardware RAID 1	Soft RAID 1
Controlador RAID	-	-	-	Sí	Opcional
Interfaz de Red	1 x 10/100 Mbps Ethernet	3 x Gigabit Ethernet	1 x Gigabit Ethernet	2 x Gigabit Ethernet	2 x Gigabit Ethernet
Puertos USB	1 en panel posterior	2 en panel posterior	2 en panel frontal y 4 en panel posterior	2 en panel posterior	4 en panel posterior

Características de Operación

Potencia Nominal	3 W	14 W	90 W fanless, PSU eficiente	150 W fanless, PSU eficiente	500 W HS redundante PS
Voltaje de Operación	110/220v Auto switching	120/240v Auto switching	120/240v Auto switching	120/240v Auto switching	120/240v Auto switching
Fuente de poder redundante	-	-	-	-	Sí

Características Físicas

Alto	1.11" (28.3 mm)	2.20" (56 mm)	1.81" (46 mm) - 1U	2.64" (67 mm) - 1.5 U	3.50" (89 mm) - 2 U
Ancho	6.49" (165 mm)	7.13" (181 mm)	17.20" (437 mm)	17.32" (440 mm)	17.20" (437 mm)
Profundidad	3.77" (95.8 mm)	6.42" (163 mm)	13.46" (342 mm)	14.65" (372 mm)	19.09" (485 mm)
Peso Neto	0.25 Kg (0.55 lb)	0.84 Kg (1.85 lb)	4 Kg (8.82 lb)	4.3 Kg (9.5 lb)	9 Kg (19.84 lb)

* Representa un estimado en un escenario básico. Visita <http://elx.ec/benchmark> para mayor detalles.

** Sólo un número limitado de modelos de tarjetas de telefonía soportados

1-800 ELASTIX | www.elastix.org | © 2014 Elastix Todos los derechos reservados.